Укладка доски в пачку и упаковка

Перед отправкой доски заказчику, региональный представитель готовит пачки размером:

- Ширина: 1,1-1,15 метра;
- Высота: 0,3-0,6 метра;
- Длина: 2,4-4,5 метра

Более внушительные размеры не допускаются: это способно привести к дополнительным трудностям при погрузке и разгрузке. Также важно помнить:

1. В пачку необходимо укладывать доску одной ширины (для этого производится сортировка пиломатериала). Исключение – нестандартная доска шириной от 220 до 260 мм – такой форм-фактор допустимо использовать в рамках одной пачки, но с обязательной маркировкой;
2. Допускается укладка доски разной длины в одну пачку (минимум от 2 200 мм). При этом, доля короткой доски (длиной до 2 500 мм) в одной партии не должна превышать 10% от общего объема пиломатериала.
3. Необходимо добиться продольного выравнивания пачки для удобства транспортировки. Здесь рекомендуется использовать принцип сортировки пачек – длиной до и более 3 метров;
4. Обязательное требование – наличие прокладок (ножек) высотой не менее 6 сантиметров;
5. Для надежной фиксации доски используются металлические стяжки (от 3 до 5 штук для каждой пачки). Применение пластиковых стяжек недопустимо из-за риска разрыва. При этом для сохранения рабочей поверхности доски используются прокладки и деревянные рейки. Необходимо обеспечить жесткую стяжку досок, однако излишне приложенное усилие способно привести к разрыву фиксирующих элементов в процессе транспортировки.